

# Stazione saldante serie ST

## ATTREZZATURE



### Specifiche:

- Blocco della temperatura
- Funzione allarme sonoro disponibile
- Calibrazione della temperatura controllata MCU
- Menu intuitivo che facilita le impostazioni
- Supporto metallico separato per risparmiare spazio e deposito
- Pulsanti (1,2,3) per le pre-impostazione o la commutazione delle temperature di uso più frequenti
- Riscaldatore a bassa tensione, separato dall'alimentazione per mantenere più sicuri i lavori di saldatura

PRODOTTI			
CODICE	EUT - AT - ST60	EUT - AT - ST80	EUT - AT - ST100
Voltaggio	AC (100V/110V/120V - 220V/230V/240V) 50/60Hz		
Potenza	60W	80W	100W
Range della temperatura	150°C - 450°C	150°C - 480°C	150°C - 480°C
Accuratezza della temperatura	±15°C	±10°C	±10°C
Stabilità della temperatura	±2°C (in aria ferma e non carica)	±2°C (in aria ferma e non carica)	±2°C (in aria ferma e non carica)
Tipo della impugnatura	AUT - AT - SP60	AUT - AT - SP80	AUT - AT - SP100
Tipo di punta di saldatura	AUT - AT - T900B	AUT - AT - T900B	AUT - AT - T800
Calore	Riscaldatore ceramico doppio nucleo ad alte prestazioni	Riscaldatore a quattro conduttori di alta qualità	Riscaldatore in legna d'argento
Contenuto della confezione	Unità principale: 1 pezzo - Supporto metallico: 1 pezzo - Manuale: 1 pezzo Impugnatura: 1 pezzo - Cavo elettrico AC 1 pezzo - Spugna per pulizie: 1 pezzo		
Confezione standard	Scatola interna: 31,5 x 27 x 15,2 (CM) N.W. 2,09 kg G.W. 2,32 kg Cartone: 6PCS/Carton Size: 55,5 x 33 x 48 (cm) N.W. 14,4 kg G.W. 15,4 kg	Scatola interna: 31,5 x 27 x 15,2 (cm) N.W. 2,58 kg G.W. 2,81 kg Cartone: 6PCS/Carton Size: 55,5 x 33 x 48 (cm) N.W. 16,9 kg G.W. 18,0 kg	Scatola interna: 31,5 x 27 x 15,2 (cm) N.W. 2,68 kg G.W. 2,95 kg Cartone: 6PCS/Carton Size: 55,5 x 33 x 48 (cm) N.W. 17,9 kg G.W. 19,0 kg
Applicazioni	•Istituti •Aziende •Educazione e pratiche •Manutenzione •Hobby		