

Fascettatrice automatica

ATTREZZATURE

Fascettatrice automatica con pistola a fascette sciolte

Alimentazione elettrica:

Attrezzatura: AC220V 50/60Hz

Pistola: DC 48V

Corrente: 1000 w

Pressione pneumatica: 5 kg/cm²



Ambito di applicazione:

La fascettatrice è specialmente adatta per applicazioni di assemblaggi in campo aeronautico, automotive, ferroviario, navale, elettrodomestico, telefonia, giocattoli, etc..

Inoltre è molto adatta per legare oggetti ed imballaggi, legare tubazione di gas e liquidi e per chiudere le confezioni di alimenti e liquidi in sacchetti.

Si utilizzano le fascette sciolte, che vengono vibrare e trasferite alla pistola, attraverso il tubo flessibile.

Premendo il grilletto o il pedale, automaticamente si perfora l'involucro, si spinge e serra la fascetta, si taglia e si raccoglie lo scarto nell'apposito contenitore.

Il tempo totale per singola legatura è di solo 0,7 s.

Si possono utilizzare diversi contenitori per raccogliere il materiale di scarto.

Disegno ergonomico, confortevole da impugnare ed utilizzare.

La forza di legatura si può regolare ruotando l'apposito pomello.

Può essere fissata al tavolo di lavoro oppure in una linea automatica di produzione.

Se la fascetta si inceppa nella pistola o nel tubo flessibile, la fascettatrice si blocca e automaticamente rimuove la fascetta bloccata per poi ripartire.

Flessibile ed adatta alle diverse esigenze di legatura.

Modello	Specifiche fascetta	Diametro minimo di legatura	Diametro massimo di legatura per cavo	Diametro massimo di legatura per tubo	Velocità di legatura	Dimensioni e peso attrezzatura	Dimensioni pistola di legatura	Peso pistola di legatura
EUT - FA25080HS	2,5 x 80 mm	ø 2,0 mm	ø 10 mm	ø 8 mm	0,7 s	L 670 x V 660 x H 670 mm, Peso 140 kg	245 x 95 x 64	0,84 kg
EUT - FA25100HS	2,5 x 100 mm	ø 2,0 mm	ø 14 mm	ø 12 mm	0,7 s		250 x 102 x 64	0,85 kg
EUT - FA25120HS	2,5 x 120 mm	ø 2,0 mm	ø 16 mm	ø 14 mm	0,8 s		256 x 108 x 64	0,86 kg
EUT - FA36100HS	3,6 x 100 mm	ø 3,0 mm	ø 18 mm	ø 16 mm	0,8 s	L 890 x V 900 x H 790 mm, Peso 160 kg	240 x 73 x 74	0,86 kg
EUT - FA36120 HS	3,6 x 120 mm	ø 3,0 mm	ø 23 mm	ø 22 mm	0,9 s		247 x 73 x 74	0,88 kg
EUT - FA36150HS	3,6 x 150 mm	ø 3,0 mm	ø 31 mm	ø 30 mm	1,0 s		257 x 73 x 74	0,90 kg

Fascettatrice automatica

ATTREZZATURE

Fascettatrice automatica con pistola fissa a fascette sciolte

Alimentazione elettrica:

Attrezzatura: AC220V 50/60Hz

Pistola: DC 48V

Corrente: 1000 w

Pressione pneumatica: 5 kg/cm²

Ambito di applicazione:

La fascettatrice è adatta per legatura degli imballi alimentari, i giunti per tubature di gas o liquidi, sacchetti per alimenti o liquidi o anche adatta per legature di cablaggi con protezioni esterne.

Caratteristiche:

Si utilizzano le fascette sciolte, che vengono vibrare e trasferite alla pistola, attraverso il tubo flessibile.

Premendo il grilletto o il pedale, automaticamente di perfora l'involucro, si spinge e serra la fascetta, si taglia e si raccoglie lo scarto nell'apposito contenitore.

Il tempo totale per singola legatura è di solo 0,8 s. Il tempo del ciclo di legatura, aumenta con l'aumentare della forza di legatura che viene applicata.

Si possono utilizzare diversi contenitori per raccogliere il materiale di scarto.

La forza di legatura si può regolare ruotando l'apposito pomello.

Può essere fissata al tavolo di lavoro oppure in una linea automatica di produzione, lasciando completamente libere le due mani di lavorare.



Questa macchina ha un range di legatura con maggiore forza rispetto al altre soluzioni, Quando utensili manuali o altre attrezzature, hanno difficoltà a legare cablaggi protetti da PVC, sacchetti di plastica, questa fascettatrice è la scelta ideale per ottenere il risultato migliore.

Flessibile ed adattabile alle diverse esigenze di legatura.

Modello	Specifiche fascetta	Diametro minimo di legatura	Diametro massimo di legatura per cavo	Diametro massimo di legatura per tubo	Velocità di legatura	Dimensioni e peso attrezzatura	Dimensioni pistola di legatura	Peso pistola di legatura
EUT - FA25080FS	2,5 x 80 mm	ø 2,0 mm	ø 10 mm	ø 8 mm	0,9 s	L 670 x W 660 x H 670 mm, Peso 140 kg	276 x 240 x 149	4,0 kg
EUT - FA25100FS	2,5 x 100 mm	ø 2,0 mm	ø 18 mm	ø 16 mm	0,9 s		278 x 240 x 149	4,0 kg
EUT - FA25120FS	2,5 x 120 mm	ø 2,0 mm	ø 22 mm	ø 20 mm	1,0 s		284 x 240 x 149	4,0 kg
EUT - FA36100FS	3,6 x 100 mm	ø 3,0 mm	ø 18 mm	ø 16 mm	0,9 s	L 890 x W 900 x H 790 mm, Peso 160 kg	278 x 240 x 149	4,0 kg
EUT - FA36120FS	3,6 x 120 mm	ø 3,0 mm	ø 22 mm	ø 20 mm	1,0 s		284 x 240 x 149	4,0 kg
EUT - FA36150FS	3,6 x 150 mm	ø 3,0 mm	ø 31 mm	ø 30 mm	1,2 s		291 x 240 x 149	4,0 kg

Fascette sciolte

ATTREZZATURE

Caratteristiche delle fascette:

1. RoHS
2. Grado di ritardo di fiamma: UL94V-2
3. Temperatura d'esercizio:
Standard: -30° + 80°
Resistenza range temperatura -20° + 120
4. Materiale: Nylon 66
5. Colori: bianco e nero

Le fascette sciolte sono disponibili nelle stesse dimensioni anche per temperature d'esercizio di 120 e 150 gradi



CODICE	Larghezza	Lunghezza	Testa L x W x H	Spessore	Carico minimo di rottura	Pezzi per confezione	Pezzi per cartone
EUT - FS25080-N	2,5	80	4,6 x 4,6 x 3,7	1,1	8 kg	1.000	50.000
EUT - FS25100-N	2,5	100	4,8 x 4,8 x 3,8	1,1	8 kg	1.000	50.000
EUT - FS25120-N	2,5	120	4,8 x 4,7 x 3,8	1,1	8 kg	1.000	40.000
EUT - FS36100-N	3,6	100	6,1 x 5,9 x 4,6	1,2	12kg	1.000	30.000
EUT - FS36120-N	3,6	120	6,2 x 6,0 x 4,7	1,2	12 kg	1.000	30.000
EUT - FS36150-N	3,6	150	6,5 X 6,5 X 4,7	1,2	14 kg	500	20.000
EUT - FS25080-BK	2,5	80	4,6 X 4,6 X 3,7	1,1	8 kg	1.000	50.000
EUT - FS25100-BK	2,5	100	4,8 x 4,8 x 1.000	1,1	8 kg	1.000	50.000
EUT - FS25120-BK	2,5	120	4,8 x 4,7 x 3,8	1,1	8 kg	1.000	40.000
EUT - FS36100-BK	3,6	100	6,1 x 5,9 x 4,6	1,2	12 kg	1.000	30.000
EUT - FS36120-BK	3,6	120	6,2 x 6,0 x 4,7	1,2	12 kg	1.000	30.000
EUT - FS36150-BK	3,6	150	6,5 x 6,5 x 4,7	1,2	14 kg	500	20.000