

# E550 I

## CONNETTORI D-SUB

### Connettori D-sub con terminale a saldare su filo

Numero di Contatti: 09, 15, 25, 37 e 50

Isolante: PBT+30% Fibra di vetro (UL94V-0)

Colore isolante: Bianco (standard) o Nero





Esterno: Acciaio

Portata dei contatti: 3A

Resistenza di isolamento: 1000M ohm min a 500VDC

Resistenza dei contatti: 30m ohm Max a 100mA DC

Temperatura di lavoro: -55°C / +105°C



**CODICE**  
**E550I-(X)PA-02-00**  
x=numero di vie

**MASCHIO**

**CODICE**  
**E550I(X)SA-02-00**  
x=numero di vie

**FEMMINA**

## DIMENSIONI

N° di Poli	A	B	C	D	E
09	16.92	24.99	30.81	8.38	12.50
15	25.25	33.32	39.14	8.38	12.50
25	38.96	47.04	53.04	8.38	12.50
37	55.42	63.50	69.32	8.38	12.50
50	52.81	61.11	66.93	11.07	15.37

N° di Poli	A	B	C	D	E
09	16.33	24.99	30.81	7.90	12.50
15	24.66	33.32	39.14	7.90	12.50
25	38.38	47.04	53.04	7.90	12.50
37	54.84	63.50	69.32	7.90	12.50
50	52.43	61.11	66.93	10.74	15.37

## COMPOSIZIONE DEL CODICE

Serie N°	N° di Poli	Tipo	Colore isolante	Doratura	Fissaggio
E550I	25	P		02	
E550I	09 - 15 25 - 37 50	P: Maschio S: Femmina	A: Nero	02: Selettiva	00: Fori passanti