




TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Femmina da 2.8 mm di vari spessori




CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00057	0,5 – 1,5	2 – 3,6	Ottone	15.000	0.8	3.80	6.20	0.60	0.30	13.2
25TER00058	0,5 – 1,5	2 – 3,6	Ottone Stagnato	15.000	0.8	3.80	6.20	0.60	0.30	13.2
25TER00055	0,5 – 1,5	2 – 3,6	Ottone	15.000	0,5	3.80	6.20	0.60	0.30	13.2
25TER00056	0,5 – 1,5	2 – 3,6	Ottone Stagnato	15.000	0,5	3.80	6.20	0.60	0.30	13.2

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Femmina da 4.8 mm di vari spessori



CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO
25TER00028	0,5 – 1,0	2 – 3,3	Ottone	10.000	0,8
25TER00029	0,5 – 1,0	2 – 3,3	Ottone Stagnato	10.000	0,8
25TER00030	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone	10.000	0.8
25TER00031	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	10.000	0.8
25TER00046	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone	10.000	0.5
25TER00047	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone Stagnato	10.000	0.5
25TER00048	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone	10.000	0.5
25TER00049	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	10.000	0.5


TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Femmina a bandiera rollato da 4.8 mm di vari spessori

CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESSORE DEL MASCHIO
25TER00148	0,5 – 1,0	Ottone	4.000	0,5
25TER00082	0,5 – 1,0	Ottone Stagnato	4.000	0.5
25TER00086	0,5 – 1,0	Ottone	4.000	0.8
25TER00135	0,5 – 1,0	Ottone Stagnato	4.000	0.8




TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Femmina da 6.3 mm, spessore 0.8 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO
25TER00016	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone	7.000	0,8
25TER00017	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone Stagnato	7.000	0,8
25TER00018	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone	6.500	0.8
25TER00019	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	6.500	0.8
25TER00025	4.0 – 6.0	3.8 – 5.1	Ottone Stagnato	5.000	0.8

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Femmina antisfilamento da 6.3 mm, spessore 0.8 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO
25TER00129	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone Stagnato	6.500	0,8
25TER00130	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	6.500	0.8

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Femmina da 6.3 mm a bandiera, spessore 0.8 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO
25TER00059	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone	5.500	0,8
25TER00060	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone Stagnato	5.500	0,8
25TER00062	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	5.000	0.8

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Femmina da 6.3 mm a bandiera rollata, spessore 0.8 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO
25TER00077	0.5 – 1.8	2.2 – 3.5	Ottone	2.500	0,8
25TER00078	0.5 – 1.8	2.2 – 3.5	Ottone Stagnato	2.500	0,8
25TER00079	1.5 – 3.0	3.2 – 4.0	Ottone	2.000	0.8
25TER00080	1.5 – 3.0	3.2 – 4.0	Ottone Stagnato	2.000	0.8

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Femmina da 6.3 mm con dentino di aggancio, spessore 0.8 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00020	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone	7.000	0,8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2
25TER00021	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone Stagnato	7.000	0,8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2
25TER00022	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone	6.500	0.8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2
25TER00023	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	6.500	0.8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2
25TER00026	4.0 – 6.0	3.8 – 5.1	Ottone	4.000	0.8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2
25TER00027	4.0 – 6.0	3.8 – 5.1	Ottone Stagnato	4.000	0.8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Femmina da 6.3 mm, spessore 0.8 mm, ferro nichelato




CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00155	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ferro nichelato	6.000	0,8	7.6	7.7	1.5	0.42	19.2
25TER00156	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ferro nichelato	7.000	0,8	7.6	7.7	1.5	0.42	19.2

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Piggy Back da 6.3 mm, spessore 0.8 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00071	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone	1.800	0.8	7.5	7.7	1.6	0.4	19.3
25TER00072	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	1.800	0.8	7.5	7.7	1.6	0.4	19.3

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Maschio da 6.3 mm con dentino di aggancio, spessore 0.8 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00032	0.5-1.0	2.0 - 3.3	Ottone	4.000	0.8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00033	0.5 - 1.0	2.0 - 3.3	Ottone Stagnato	4.000	0.8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00034	1.0 - 2.5	2.7 - 4.3	Ottone	4.000	0.8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00035	1.0 - 2.5	2.7 - 4.3	Ottone Stagnato	4.000	0.8	6.3	15.7	0.4	/	28

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Maschio da 6.3 mm con dentino di aggancio e foro, spessore 0.8 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00075	0.5 - 1.0	2.0 - 3.3	Ottone	4.000	0.8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00076	0.5 - 1.0	2.0 - 3.3	Ottone Stagnato	4.000	0.8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00114	1.0 - 2.5	2.7 - 4.3	Ottone	4.000	0.8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00065	1.0 - 2.5	2.7 - 4.3	Ottone Stagnato	4.000	0.8	6.3	15.7	0.4	/	28

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Occhiello vari fori, lunghezza 20 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)				
					A	B	C	D	L
25TER00095	0.5 – 2.0	2.2 – 4.0	Ottone	5.000	8.7	15.65	0.6	4.3	20
25TER00096	0.5 – 2.0	2.2 – 4.0	Ottone Stagnato	5.000	8.7	15.65	0.6	4.3	20
25TER00088	1.5 – 3.5	3.2 – 4.2	Ottone	5.000	8.7	15.65	0.6	4.3	20
25TER00089	1.5 – 3.5	3.2 – 4.2	Ottone Stagnato	5.000	8.7	15.65	0.6	4.3	20
25TER00098	0.5 – 2.0	2.2 – 4.0	Ottone Stagnato	5.000	8.7	15.65	0.6	5.2	20
25TER00091	1.5 – 3.5	3.2 – 4.2	Ottone Stagnato	5.000	8.7	15.65	0.6	5.2	20
25TER00100	0.5 – 2.0	2.2 – 4.0	Ottone Stagnato	5.000	8.7	15.65	0.6	6.3	20

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Occhiello vari fori, lunghezza 32 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)				
				L	B	C	W	D
200CC00007	0.75 – 2.5	Ottone Stagnato	10.000	15	/	/	6.7	3.2
200CC00008	0.75 – 2.5	Ottone Stagnato	10.000	15	/	/	6.7	4.2

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Boccola maschio, ø 3.96 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)				
					A	B	C	D	L
E606302BS-0	0.8 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone	7.000	4.0	7.9	/	0.5	19.3
E606302BS-2	0.8 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	7.000	4.0	7.9	/	0.5	19.3

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Boccola femmina, $\varnothing$ 3.96 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)				
					A	B	C	D	L
25TER00068	0.8 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone	8.000	3.9	10	/	0.32	20.6
25TER00083	0.8 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	8.000	3.9	10	/	0.32	20.6

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Puntalino, lunghezza 5 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00003	0,5 – 1.0	Ottone	50.000	0.4	5.0
20PNT00004		Ottone Stagnato	50.000		

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Terminale a crimpare

Puntalino zigrinato, lunghezza 7 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
25PNT00018	0.8	Ottone	50.000	0.25	7
25PNT00023		Ottone Stagnato	50.000		

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Puntalino zigrinato, lunghezza 7 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00022	0.5 - 1.5	Ottone	40.000	0.3	7

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Puntalino, lunghezza 6 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00030	2.5 - 4.0	2.5 - 4.0 Ottone	12.500	0.4	6

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Puntalino, lunghezza 6 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00033	4.0 - 6.0	Ottone	6.250	0.5	6

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Puntalino, lunghezza 9 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00028	2.5 - 4.0	Ottone	15.000	0.35	9
20PNT00029		Ottone Stagnato	15.000		

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Puntalino, lunghezza 1.5 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00035	0.75 - 2.5	Ottone	100.000	0.25	1.5
20PNT00037		Ottone Stagnato	100.000		

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Puntalino con premi-guaina, lunghezza 5.8 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOL. mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (MM)			
					A	B	C	L
20PNT00026	0.75 - 1.0	3.0	Ottone Stagnato	15.000	5.8	/	0.35	9

TERMINALI

FASTIN E FASTON

Puntalino con premi-guaina, lunghezza 7 mm



CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00008	0.5 - 1.0	Ottone Stagnato	20.000	0.3	7.0