

Giunti testa - testa

PREISOLATI

Giunti - Puntalini

Temperatura di lavoro: 75°C Max

Contatto: Tubo di rame stagnata

Isolante: PVC

Massima tensione: 600 Volt AC



	SEZIONE CAVO	CODICE	L	d	D	CONF.
	0,25 - 1,5mm ² 22 - 16 AWG #	EPRTT20000	26.0	1.7	4.1	1.000
	1,50 - 2,5mm ² 16 - 14 AWG #	EPBTT20000		2.3	4.5	
	4 - 6mm ² 12 - 10 AWG #	EPGTT20000		3.4	6.5	




Puntalini in bobina

PREISOLATI

Temperatura di lavoro: -40°C / +105°C

Contatto: Rame elettrolitico stagnato

Isolante: Nylon



SEZIONE FILO mm ²	CODICE	D1	D4	D2	SPESSE ISOLANTE	L1	L2	COLORE	CONF.
0.50	EPI0500	1.0	1.3	2.8	0.25	8.0	6.0	Arancio	10.000
0.75	EPI0750	1.2	1.5	2.8	0.25	8.0	6.0	Bianco	10.000
1.0	EPI1000	1.4	1.7	3.3	0.25	8.0	6.0	Giallo	7.500
1.5	EPI1500	1.7	2.0	3.3	0.25	8.0	6.0	Rosso	7.500
2.5	EPI2500	2.2	2.5	4.2	0.25	8.0	66.0	Blu	5.000

Puntalini non isolati

PREISOLATI

Materiale: Rame elettrodegnato



SEZIONE FILO AWG / mm ²	CODICE	B	L	F	E	D	D1	CONF.
22 - 16 / 0.5-1.5	EPIN 1.25	1.9	17.5	12.5	5.0	3.4	1.7	1.000
16 - 14 / 1.5-2.5	EPIN 2	1.9	17.5	12.5	5.0	4.1	2.3	1.000
12 - 10 / 4-6	EPIN 5.5	2.8	19.7	13.7	6.0	5.6	3.4	1.000

Puntalini sciolti

PREISOLATI

Preisolati nylon

Temperatura di lavoro: -40°C / +105°C

Contatto: Rame elettrolitico stagnato

Isolante: Nylon



SEZIONE FILO MM ²	CODICE	F	L	C	W	COLORE	CONF.
0.14	EPI014060	6.0	10.0	0.70	1.6	Grigio	
	EPI014080	8.0	12.0				
0.25	EPI025060	6.0	10.0	0.75	1.9	Azzurro	
	EPI025080	8.0	12.0				
0.34	EPI034060	6.0	10.0	0.80	1.9	Turchese	
	EPI034080	8.0	12.0				
0.5	EPI050060	6.0	12.0	1.0	2.6	Arancio	
	EPI050080	8.0	14.0				
	EPI050100	10.0	16.0				
0.75	EPI075060	6.0	12.0	1.2	2.8	Bianco	
	EPI075080	8.0	14.0				
	EPI075100	10.0	16.0				
	EPI075120	12.0	18.0				
1.0	EPI100060	6.0	12.0	1.4	3.0	Giallo	
	EPI100080	8.0	14.0				
	EPI100100	10.0	16.0				
	EPI100120	12.0	18.0				
1.5	EPI150080	8.0	14.0	1.7	3.5	Rosso	
	EPI150100	10.0	16.0				
	EPI150120	12.0	18.0				
	EPI150180	18.0	24.0				
2.5	EPI250080	8.0	14.0	2.2	4.2	Blu	500
	EPI250100	10.0	16.0				
	EPI250120	12.0	18.0				
	EPI250180	18.0	24.0				
4.0	EPI400100	10.0	17.0	2.8	4.8	Grigio	
	EPI400120	12.0	20.0				
	EPI400180	18.0	26.0				
6.0	EPI600120	12.0	20.0	3.5	6.3	Nero	
	EPI600180	18.0	26.0				
10	EPI100012	12.0	22.0	4.5	7.6	Avorio	
	EPI100018	18.0	28.0				
16	EPI160012	12.0	24.0	5.8	8.8	Verde	
	EPI160018	18.0	28.0				
25	EPI250016	16.0	30.0	7.3	11.2	Marrone	
	EPI250025	22.0	36.0				
35	EPI350016	16.0	30.0	8.3	12.7	Beige	
	EPI350018	18.0	32.0				
	EPI350025	25.0	39.0				
50	EPI500020	20.0	36.0	10.3	15.0	Oliva	
	EPI500025	25.0	40.0				
70	EP7000210	21.0	37.0	13.5	16.0	Giallo	
95	EP9500250	25.0	44.0	14.7	18.0	Rosso	
120	EPI200270	27.0	48.0	16.7	20.0	Blu	
150	EPI500320	32.0	58.0	19.5	23.0	Giallo	

Puntalini doppio filo



PREISOLATI

Preisolati nylon

Temperatura di lavoro: -40°C / +105°C

Contatto: Rame elettrolitico stagnato

Isolante: Nylon



SEZIONE FILO mm ²	CODICE	F	L	C	W	W I	COLORE	CONF.
2 x 0.75	ELT07508x2	8.0	15.0	1.8	5.0	2.8	Grigio	500
	ELT07510x2	10.0	17.0					
2 x 1.0	ELT10008x2	8.0	15.0	2.05	5.4	3.4	Rosso	
	ELT10010x2	10.0	17.0					
2 x 1.5	ELT15008x2	8.0	16.0	2.3	6.6	3.6	Nero	
	ELT15012x2	12.0	20.0					
2 x 2.5	ELT25010x2	10.0	18.5	2.8	7.8	4.2	Blu	
	ELT25013x2	13.0	21.5					

Ruba corrente


PREISOLATI

Temperatura di lavoro: 75°C Max

Contatto: Ottone stagnato

Isolante: PVC

Massima tensione: 600 Volt AC



SEZIONE FILO mm ²	CODICE	B	H	L	COLORE	CONF.
22 - 18 AWG 0.5 - 1.0	RC100	20.0	8.0	25.0	Rosso	500
18 - 14 AWG 1.0 - 2.5	RC200				Blu	
12 - 10 AWG 4 - 6	RC500		11.0	35.0	Giallo	250

Puntalini doppio filo

PREISOLATI

Temperatura di lavoro: 105°C Max

Contatto: Rame elettrolitico stagnato

Isolante: Nylon

Massima tensione: 300 Volt AC



SEZIONE FILO mm ²	CODICE	B	D	D	F	L	CONF.
22 - 16 AWG 0.25 - 1.5	ECTC305000	5.0	2.4	6.5	8.0	18.0	1000
16 - 14 AWG 1.5 - 2.5	ECTC405500	5.5	3.0	8.0	9.0	21.0	
12 - 10 AWG 4 - 6	ECTC507500	7.0	4.0	10.5	10.0	25.0	500
8 AWG 8.0	ECTC809200	9.0	4.8	12.5	11.0	28.0	